



RAC

P75 - P84



MHI RAC
RAC MHI

Wandunits | Standaard
Muraux | Standard

Kortingsgroep 411
Catégorie de remise 411



R32

2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.2 kW 3.2 kW	4.5 kW 4.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK25ZSP-W	SRK35ZSP-W	SRK45ZSP-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.122	464.123	464.124
Prijs € Prix €			480,00	535,00	775,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.5 / 3.1	0.9 / 3.2 / 3.7	1.3 / 4.5 / 4.8
	Min./nom./max.	kW	1.0 / 2.8 / 4.1	1.0 / 3.6 / 4.6	1.2 / 5.0 / 5.8
	Nom. (-10°C)	kW	1.89	2.43	3.37
EER/SEER			3.52 / 6.80	3.52 / 7.30	3.33 / 6.30
COP/SCOP			4.05 / 4.10	3.87 / 4.40	3.68 / 4.20
Energie­label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm²	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	783 x 267 x 210	783 x 267 x 210	783 x 267 x 210
BUITENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRC25ZSP-W	SRC35ZSP-W	SRC45ZSP-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.125	464.126	464.127
Prijs € Prix €			880,00	1.025,00	1.285,00
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm²	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20
Leiding­lengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	-	-	-
	Max.	m	15	15	25
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	15
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	10	15	15
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	-	20
Leiding­diameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20
Gewicht Poids		kg	26.5	28.5	36
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.360,00	1.560,00	2.060,00

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

Wandunits | Premium (WIT)
Muraux | Premium (BLANC)

Kortingsgroep 411
Catégorie de remise 411



2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-W	SRK25ZS-W	SRK35ZS-W	SRK50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.132	464.133	464.134	464.135
Prijs € Prix €			440,00	480,00	590,00	790,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 2.9	0.9 / 2.5 / 3.1	0.9 / 3.5 / 4.0	1.3 / 5.0 / 5.5
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.7 / 4.3	0.9 / 3.2 / 4.5	0.9 / 4.0 / 5.0	1.3 / 5.8 / 6.6
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.70	3.91
EER/SEER			4.55 / 8.50	4.03 / 8.50	3.93 / 8.40	3.70 / 7.00
COP/SCOP			4.58 / 4.60	4.32 / 4.70	4.26 / 4.70	3.72 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W	SRC35ZS-W	SRC50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464058	464059	464060	464061
Prijs € Prix €			900,00	970,00	1.060,00	1.460,00
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	20	25
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15	15
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Gewicht Poids		kg	31	31	34.5	36
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.340,00	1.450,00	1.650,00	2.250,00

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

Wandunits | Premium (WIT-ZWART of TITANIUM)
Muraux | Premium (BLANC-NOIR ou TITANIUM)

Kortingsgroep 411
Catégorie de remise 411



R32

2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZS-WB/T	SRK25ZS-WB/T	SRK35ZS-WB/T	SRK50ZS-WB/T
Artikelnummer Numéro d'article			-	-	-	-
Prijs € Prix €			600,00	640,00	750,00	950,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 2.9	0.9 / 2.5 / 3.1	0.9 / 3.5 / 4.0	1.3 / 5.0 / 5.5
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.7 / 4.3	0.9 / 3.2 / 4.5	0.9 / 4.0 / 5.0	1.3 / 5.8 / 6.6
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.70	3.91
EER/SEER			4.55 / 8.50	4.03 / 8.50	3.93 / 8.40	3.70 / 7.00
COP/SCOP			4.58 / 4.60	4.32 / 4.70	4.26 / 4.70	3.72 / 4.60
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W	SRC35ZS-W	SRC50ZS-W
Artikelnummer Numéro d'article			464.058	464.059	464.060	464.061
Prijs € Prix €			900,00	970,00	1.060,00	1.460,00
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	20	20	20	25
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	10	15
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15	15
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Gewicht Poids		kg	31	31	34.5	36
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.500,00	1.610,00	1.810,00	2.410,00

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

Wandunits | Diamond
Muraux | Diamond

Kortingsgroep 411
Catégorie de remise 411



R32

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.0 kW 2.0 kW	2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW	6.1 kW 6.1 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W	SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W
Artikelnummer Numéro d'article			927.893	927.898	927.902	927.894	464.128
Prijs € Prix €			580,00	650,00	750,00	890,00	960,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.0 / 3.4	0.9 / 2.5 / 3.8	0.9 / 3.5 / 4.5	1.0 / 5.0 / 6.2	1.0 / 6.1 / 6.9
	Min./nom./max.	kW	0.8 / 2.7 / 5.5	0.8 / 3.2 / 6.0	0.8 / 4.3 / 6.8	0.8 / 6.0 / 8.2	0.8 / 6.8 / 8.8
	Nom. (-10°C)	kW	1.82	2.16	2.90	4.05	4.59
EER/SEER			6.45 / 10.00	5.68 / 10.30	4.73 / 9.50	4.03 / 8.30	3.57 / 7.80
COP/SCOP			5.74 / 5.20	5.42 / 5.20	4.78 / 5.10	4.41 / 4.70	4.12 / 4.70
Energietabel Label énergétique	Koelen Refroidir		A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W	SRC60ZSX-W
Artikelnummer Numéro d'article			927.906	927.900	927.907	464.129	464.130
Prijs € Prix €			910,00	1.010,00	1.160,00	1.740,00	1.930,00
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
	Verwarmen Chauffer	°C	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-
	Max.	m	25	25	25	30	20
	Hoogte max. Hauteur max.	m	15	15	15	20	20
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15	15	15
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	20	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20	20
Gewicht Poids		kg	43	43	43	45	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.490,00	1.660,00	1.910,00	2.630,00	2.890,00

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R32).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R32).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

Wandunits | Diamond ZR
Muraux | Diamond ZR

Kortingsgroep 411
Catégorie de remise 411



R410A

2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			6.3 kW 6.3 kW	7.1 kW 7.1 kW	8.0 kW 8.0 kW	10.0 kW 10.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRK63ZR-S	SRK71ZR-S	SRK80ZR-S	SRK100ZR-S
Artikelnummer Numéro d'article			927.812	464.119	927.813	464.100
Prijs € Prix €			965,00	1.140,00	1.330,00	1.490,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.2 / 6.3 / 7.1	2.3 / 7.1 / 7.7	2.3 / 8.0 / 9.0	2.4 / 10.0 / 10.5
	Min./nom./max.	kW	0.8 / 7.1 / 9.0	2.0 / 8.0 / 10.0	2.1 / 9.0 / 10.5	3.2 / 11.2 / 11.5
	Nom. (-10°C)	kW	4.79	5.40	6.07	6.42
EER/SEER			3.41 / 7.60	3.46 / 7.20	3.40 / 6.60	3.24 / 6.60
COP/SCOP			4.08 / 4.70	3.88 / 4.50	3.75 / 4.40	3.41 / 4.40
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A++	A+	A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC63ZR-S	SRC71ZR-S	SRC80ZR-S	FDC100VNP
Artikelnummer Numéro d'article			927.811	927.896	464.030	464.032
Prijs € Prix €			1.635,00	1.840,00	2.170,00	2.410,00
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 6.0
Afzekerwaarde Fusible		A	16	20	20	30
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-
	Max.	m	30	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	20	20	20	20
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15	15
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	20	25	25	60
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Zuiggas Aspiration	inch	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20	20
Gewicht Poids		kg	45	57	58.5	70
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.600,00	2.980,00	3.500,00	3.900,00

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

Cassettes | FDTC
Cassettes | FDTC

Kortingsgroep 411
Catégorie de remise 411



2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.6 kW 3.6 kW	4.0 kW 4.0 kW	5.0 kW 5.0 kW	5.6 kW 5.6 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			FDTC25VF	FDTC35VF	FDTC40VF	FDTC50VF	FDTC60VF
Artikelnummer Numéro d'article			927.651	930.016	927.653	927.897	927.908
Prijs € Prix €			1.030,00	1.080,00	1.100,00	1.130,00	1.190,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.55 / 3.2	0.9 / 3.6 / 4.1	1.1 / 4.0 / 4.7	1.1 / 5.0 / 5.6	1.1 / 5.6 / 6.3
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 3.45 / 4.7	0.9 / 4.25 / 5.1	0.6 / 4.5 / 5.4	0.6 / 5.4 / 6.3	0.6 / 6.7 / 6.7
	Nom. (-10°C)	kW	2.33	2.87	2.92	3.51	4.35
EER/SEER			4.25 / 6.10	3.36 / 6.12	3.85 / 6.53	3.21 / 6.01	2.81 / 5.76
COP/SCOP			4.11 / 4.13	3.66 / 4.15	4.09 / 3.96	3.71 / 3.85	3.24 / 3.80
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++	A+	A+
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A	A	A
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570	570 x 248 x 570
Afwerkingsrooster Grille de finition	Model Modèle		TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E	TC-PSA-25W-E
	Artikelnummer Numéro d'article		927.847	927.847	927.847	927.847	927.847
	Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		700 x 35 x 700	700 x 35 x 700	700 x 35 x 700	700 x 35 x 700	700 x 35 x 700
	Prijs € Prix €		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC25ZSX-S	SRC35ZSX-S	SRC40ZSX-S	SRC50ZSX-S	SRC60ZSX-S
Artikelnummer Numéro d'article			927.809	464.019	464.021	464.026	464.028
Prijs € Prix €			1.010,00	1.160,00	1.630,00	1.740,00	1.930,00
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / +24	-15 / +24	-20 / +24	-20 / +24	-20 / +24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	16	20	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int/U. ext)	Min.	m	-	-	-	-	-
	Max.	m	15	15	30	30	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	20	20	20
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15	15	15
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	-	-	20	20	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	26	26	26	26	26
Gewicht Poids		kg	43	43	45	45	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			2.560,00	2.760,00	3.250,00	3.390,00	3.640,00

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est comprise dans le prix de l'ensemble.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.



R410A

2

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRR25ZM-S	SRR35ZM-S
Artikelnummer Numéro d'article			464.250	464.251
Prijs € Prix €			930,00	1.090,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	1.0 / 2.5 / 3.3	1.0 / 3.5 / 3.9
	Min./nom./max.	kW	1.4 / 3.4 / 4.8	1.5 / 4.2 / 5.2
	Nom. (-10°C)	kW	2.29	2.83
EER/SEER			4.39 / 6.43	3.57 / 6.33
COP/SCOP			4.53 / 4.08	4.08 / 4.02
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4G x 1.5	4G x 1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	750 x 200 x 500	750 x 200 x 500
Geluidsniveau Niveau sonore		dB(A)	37 / 33 / 30 / 24	38 / 34 / 31 / 25
Externe statische druk Pression statique externe		Pa	35	35
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC25ZMX-S	SRC35ZMX-S
Artikelnummer Numéro d'article			464.013	464.017
Prijs € Prix €			1.050,00	1.300,00
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / +46	-15 / +46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / +24	-15 / +24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G x 2.5	3G x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	-	-
	Max.	m	15	15
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	-	-
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"
	Zuig Aspiration	inch	3/8"	3/8"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20
Gewicht Poids		kg	35	35
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.980,00	2.390,00

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

MHI RAC
RAC MHI

Vloerunits | SRF
Consoles | SRF

Kortingsgroep 411
Catégorie de remise 411



R410A

SINGLE SPLIT MONO SPLIT			2.5 kW 2.5 kW	3.5 kW 3.5 kW	5.0 kW 5.0 kW
BINNENUNIT UNITÉ INTÉRIEURE			SRF25ZMX-S	SRF35ZMX-S	SRF50ZMX-S
Artikelnummer Numéro d'article			464.200	464.201	464.202
Prijs € Prix €			680,00	720,00	760,00
Capaciteit Capacité	Min./nom./max.	kW	0.9 / 2.5 / 3.2	0.9 / 3.5 / 4.1	1.1 / 5.0 / 5.2
	Min./nom./max.	kW	0.9 / 3.4 / 4.7	0.9 / 4.5 / 5.1	0.6 / 6.0 / 6.9
	Nom. (-10°C)	kW	2.29	3.04	4.09
EER/SEER			4.80 / 7.11	3.93 / 6.75	3.60 / 6.12
COP/SCOP			4.70 / 4.37	4.00 / 4.26	3.90 / 3.87
Energie label Label énergétique	Koelen Refroidir		A++	A++	A++
	Verwarmen Chauffer		A+	A+	A
Stroom- & transmissiekabel Câble de transmission		N x mm ²	4G x 1.5	4G x 1.5	4G x 1.5
Afmetingen (B x H x D) Dimensions (L x H x P)		mm	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238
BUITENUNIT UNITÉ EXTÉRIEURE			SRC25ZMX-S	SRC35ZMX-S	SRC50ZSX-S
Artikelnummer Numéro d'article			464.013	464.017	464.129
Prijs € Prix €			1.050,00	1.300,00	1.620,00
Werkbereik Plage d'application	Koelen Refroidir	°C	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
	Verwarmen Chauffer	°C	-15 / +24	-15 / +24	-20 / +24
Voeding Alimentation			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Voedingskabel Câble d'alimentation		N x mm ²	3G x 2.5	3G x 2.5	3G x 2.5
Afzekerwaarde Fusible		A	16	16	20
Leidinglengte (Odu/Idu) Longueur conduite (U. int./U. ext)	Min.	m	-	-	-
	Max.	m	15	15	30
	Hoogte max. Hauteur max.	m	10	10	20
Voorgevuld tot Préchargé jusqu'à		m	15	15	15
Extra bijvulling Charge supplémentaire		g/m	-	-	20
Leidingdiameters Conduites	Vloeistof Liquide	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	Zuiggas Aspiration	inch	3/8"	3/8"	1/2"
	Condensafvoer Condensats	mm	20	20	20
Gewicht Poids		kg	35	35	45
Setprijs € Prix de l'ensemble €			1.730,00	2.020,00	2.380,00

Capaciteiten volgens de volgende omstandigheden (ISO-T1):
(1) koelen: binnentemp. 27°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 35°C DB.
(2) verwarmen: binnentemp. 20°C DB - 19°C WB / Buitentemp. 7°C DB - 6°C WB.
(3) de bediening is inbegrepen in de setprijs.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen (R410A).
Specificaties, ontwerp & functionaliteit kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Capacité suivant les conditions suivantes:
(1) refroidir: temp. int. 27°C DB - 19°C WB / temp. ext. 35°C DB.
(2) chauffer: temp. int. 20°C DB - 19°C WB / temp. ext. 7°C DB - 6°C WB.
(3) la commande est compris dans le prix de l'ensemble.
Contient des gaz à effet de serre fluorés (R410A).
Les spécifications, le design et les fonctionnalités peuvent être modifiés sans préavis.

Opties RAC
Options RAC

2

Referentie <i>Référence</i>	Omschrijving <i>Description</i>	Artikelnummer <i>Numéro d'article</i>	Prijs € <i>Prix €</i>
AM-MHI-01	Wifi module <i>Module Wifi</i>	927.632	192,00
RCN-TC-24W-E2	Infrarood bediening cassette FDTC (incl. ir ontvanger) <i>Commande infrarouge pour cassette FDTC (incl. récepteur ir)</i>	464.607	260,00



RCN-TC-24W-E2